

1/ DESCRIPCIÓN

Transportador modular de azúcar cristal según su configuración internet :

Caudal 3000 Kg/h
Longitud 12 000 mm
1 tramo precurvado
Varias implantaciones

2/ MATERIAL

DESIGNACIÓN		BUDGET
A	UN TRANSPORTADOR MODULAR DE AZÚCAR CRISTAL	9 784 €
A1	Just SIP3T12MC	
	Caudal 3000 Kg/h (caudal instantáneo a 50Hz)	
	Longitud 12 000 mm – Acero inoxidable AISI304	
	1 Boca de entrada DN150	
	1 tapón de limpieza Desconectable por collar tipo « RJ » con junta pestaña EPDM Calidad Alimentaria	
	1 Espira de transporte sinfín flexible Punto de acople en el eje motor	
	1 Motor de marca SEW USOCOME Potencia 3 Kw	
	1 Placa soporte motor Entregada con tornillos	
	1 Boca de salida DN150 Acceso superior de desacople de espira	
	Accesorios de acople incluidos : Sectores orientables de 0° a 45° (de 15° en 15°) Boca abajo : 1 Collar borde pestaña con junta EPDM Calidad Alimentaria Boca arriba : 1 1 Collar borde pestaña con junta EPDM Calidad Alimentaria	

N° BUDGET 20JSIP3T12MC		CLIENTE XXX	PÁGINA 3
B	OPCIONES COMPLEMENTARIAS disponibles para este sistema		€
	Sus selecciones se añadirán en opción a su oferta y recibirán las fichas técnicas correspondientes		
B1	TOLVA VACIA SACOS		
	Tolva piramidal invertida 60° 150 litros de aire		
	Rejilla de seguridad malla 40x40mm		
	Tabla reposa sacos desconectable		
	4 patas al suelo		
B2	CUADRO DE CONTROL		
	Cuadro eléctrico de Acero inoxidable IP65 1 Modo AUTOMÁTICO 1 Modo ARRANQUE AL VACIO (Variador de frecuencia incluido) 1 Modo VACIADO MARCHA ATRÁS		
	Control de un nivel de mínimo 24VDC Con retardo		
	Control de un nivel de máximo 24VDC Con retardo		
B3	DETECTOR DE NIVEL CAPACITIVO, MONTADO (A colocar cómo nivel de mínimo o de máximo)		
	Conducto de acople altura 200mm con manguito 1"1/2 Detector capacitivo IFM KI001A Caperuza de protección		
B4	DETECTOR DE NIVEL CAPACITIVO (A colocar cómo nivel de mínimo o de máximo)		
	Detector capacitivo IFM KI001A Caperuza de protección Manguito 1"1/2 GAZ hembra a soldar		
B5	TRAMPA MAGNÉTICA (A colocar boca arriba del sistema)		
	2 barras magnéticas de 9000 Gauss Funda de protección de cada barra magnética Montado en un cajón de limpieza		
B6	SEPARACIÓN ATMÓSFERA SECA/HÚMEDA (A colocar boca arriba del sistema, para alimentar una tolva de proceso con vapor)		
	Válvula de aislamiento Conducto con inyección de aire (Air seco a entregar) Accesorios de conexión		

N° BUDGET	CLIENTE XXX	PÁGINA
20JSIP3T12MC		4

Gracias por haber rellenado esta oferta con sus datos y opciones, tras devolvernos este documento, van a recibir en un plazo de 48h la propuesta completada de los siguientes elementos :

- Detalles de las características técnicas
- Plazo de fabricación actualizado
- Precio del transporte
- Condiciones de pago