



sugar inprocess[®]

INDUSTRIAL SUGAR PROCESSING

CADRE A RENSEIGNER SVP

SOCIÉTÉ	
N° TVA OU ID FISCAL	
ADRESSE	
CODE POSTAL, VILLE, PAYS	
CONTACT	
TÉLÉPHONE	
MAIL	

Saint-Germain-en-Laye

N° client

(vous sera communiqué avec notre ARC de commande)

PRIX BUDGET INTERNET
Réservé hors France Métropolitaine

Just SIP convoyeur modulaire sucre cristal

REF. N°

20JSIP3T6MR

Cher client,

Nous vous remercions vivement pour votre demande d'offre de prix pour un convoyeur modulaire de sucre cristal modèle just SIP (Self-setup, Integrate and Produce) et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre configuration.

Après avoir renseigné vos coordonnées dans le cadre ci-dessus, merci de nous renvoyer ce devis par mail à l'adresse SIP@sugarinprocess.com.

Vous recevrez alors **sous 48h** les compléments d'information suivants :

- Délai de livraison actualisé
- Détail des caractéristiques techniques
- Prix du transport
- Conditions de règlement

Nous contacter par téléphone pour une question:
+33 (0)184 730 939



www.sugar-inprocess.com



1/ DESCRIPTIF

Convoyeur de sucre cristal de bon écoulement selon votre configuration internet :

Débit 3000 Kg/h
Longueur 6 000 mm rectiligne
Implantation de 0° à 45°

2/ MATERIEL

	DESIGNATION	BUDGET
A	UN CONVOYEUR MODULAIRE DE SUCRE CRISTAL	6 728 €
A1	Just SIP 3T6MR	
	Débit 3000 Kg/h (débit instantané à 50Hz)	
	Longueur 6 000 mm – Acier inoxydable AISI304	
	1 Goulotte d'admission DN150	
	1 Pot de vidange arrière Déconnectable par collier type « RJ » avec joint à lèvres EPDM Qualité Alimentaire	
	1 Spire de transfert mécanique flexible Point de fixation sur arbre moteur	
	1 Motorisation de marque SEW USOCOME Puissance 1.5Kw	
	1 Plaque support moteur Livrée avec visserie	
	1 Goulotte d'évacuation DN150 Trappe d'accès supérieure pour déconnexion spire	
	Accessoires d'interface inclus Secteurs orientables de 0° à 45° (par paliers de 15°) Amont : 1 Collier bord tombé avec joint à lèvres EPDM Qualité Alimentaire Aval : 1 Collier bord tombé avec joint à lèvres EPDM Qualité Alimentaire	



N° BUDGET	CLIENT XXX	PAGE
20JSIP3T6MR		3
B	OPTIONS COMPLÉMENTAIRES disponibles pour cet appareil	€
	Vos sélections seront ajoutées en option à votre offre et vous recevrez les fiches techniques correspondantes	
B1	TRÉMIE VIDE SACS	
	Trémie pyramidale inversée 60° 150 litres d'air	
	Grille de sécurité maille 40x40mm	
	Tablette repose sacs amovible	
	4 pieds au sol	
B2	COFFRET DE PILOTAGE	
	Coffret de pilotage Acier inoxydable IP65 1 Mode AUTO 1 Mode MISE EN CHARGE (Variateur de fréquence inclus) 1 Mode VIDANGE ARRIÈRE	
	Gestion d'un niveau minimum 3 fils 24VDC Temporisé	
	Gestion d'un niveau maximum 3 fils 24VDC Temporisé	
B3	DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF, MONTÉ (A placer en détection de niveau minimum ou maximum)	
	Conduit de liaison hauteur 100mm avec raccord Process 1"1/2 Détecteur capacitif IFM KI001A Doigt de gant de protection	
B4	DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF (A monter en détection de niveau minimum ou maximum)	
	Détecteur capacitif IFM KI001A Doigt de gant de protection Raccord Process 1"1/2 Femelle à souder	
B5	PIÈGE MAGNÉTIQUE (A placer en aval de l'appareil)	
	2 barreaux de performance magnétique 9000 Gauss Fourreaux de protection des barreaux Monté sur tiroir de nettoyage	
B6	INTERFACE MILIEU SEC/HUMIDE (A placer en aval de l'appareil, pour une alimentation de cuve Process avec dégagement de vapeurs)	
	Vanne d'isolement Conduit et piquages d'injection d'air (Air process à prévoir) Accessoires de connexion	



Merci d'avoir renseigné ce formulaire, vous allez recevoir sous 48h cette proposition complétée des éléments suivant

- Détail des caractéristiques techniques
- Délai de livraison actualisé
- Prix Transport
- Vos conditions de règlement