



sugar inprocess®

INDUSTRIAL SUGAR PROCESSING

CADRE A RENSEIGNER SVP

SOCIÉTÉ	
N° TVA OU ID FISCAL	
ADRESSE	
CODE POSTAL, VILLE, PAYS	
CONTACT	
TÉLÉPHONE	
MAIL	

Saint-Germain-en-Laye

N° client

(vous sera communiqué avec notre ARC de commande)

PRIX BUDGET INTERNET
Réservé hors France Métropolitaine

Just SIP convoyeur modulaire sucre cristal

REF. N°

20JSIP1T12MC

Cher client,

Nous vous remercions vivement pour votre demande d'offre de prix pour un convoyeur modulaire de sucre cristal modèle just SIP (Self-setup, Integrate and Produce) et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre configuration.

Après avoir renseigné vos coordonnées dans le cadre ci-dessus, merci de nous renvoyer ce devis par mail à l'adresse SIP@sugarinprocess.com.

Vous recevrez alors **sous 48h** les compléments d'information suivants :

- Délai de livraison actualisé
- Détail des caractéristiques techniques
- Prix du transport
- Conditions de règlement

Nous contacter par téléphone pour une question:
+33 (0)184 730 939



www.sugar-inprocess.com

1/ DESCRIPTIF

Convoyeur de sucre cristal de bon écoulement selon votre configuration internet :

Débit 1000 Kg/h
Longueur 12 000 mm
Un tronçon précintré
Implantations multiples

2/ MATERIEL

DESIGNATION		BUDGET
A	UN CONVOYEUR MODULAIRE DE SUCRE CRISTAL	9 654 €
A1	Just SIP 1T12MC	
	Débit 1000 Kg/h (débit instantané à 50Hz)	
	Longueur 12 000 mm – Acier inoxydable AISI304	
	1 Goulotte d'admission DN150	
	1 Pot de vidange arrière Déconnectable par collier type « RJ » avec joint à lèvres EPDM Qualité Alimentaire	
	1 Spire de transfert mécanique flexible Point de fixation sur arbre moteur	
	1 Motorisation de marque SEW USOCOME Puissance 3Kw	
	1 Plaque support moteur Livrée avec visserie	
	1 Goulotte d'évacuation avec secteur 45° DN150 Trappe d'accès supérieure pour déconnexion spire	
	Accessoires d'interface inclus Secteurs orientables (par paliers de 15°) Amont : 1 Collier bord tombé avec joint à lèvres EPDM Qualité Alimentaire Aval : 1 Collier bord tombé avec joint à lèvres EPDM Qualité Alimentaire	

N° BUDGET 20JSIP1T12MC		CLIENT XXX	PAGE 3
B	OPTIONS COMPLÉMENTAIRES disponibles pour cet appareil		€
	Vos sélections seront ajoutées en option à votre offre et vous recevrez les fiches techniques correspondantes		
B1	TRÉMIE VIDE SACS		
	Trémie pyramidale inversée 60° 150 litres d'air		
	Grille de sécurité maille 40x40mm		
	Tablette repose sacs amovible		
	4 pieds au sol		
B2	COFFRET DE PILOTAGE		
	Coffret de pilotage Acier inoxydable IP65 1 Mode AUTO 1 Mode MISE EN CHARGE (Variateur de fréquence inclus) 1 Mode VIDANGE ARRIÈRE		
	Gestion d'un niveau minimum 3 fils 24VDC Temporisé		
	Gestion d'un niveau maximum 3 fils 24VDC Temporisé		
B3	DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF, MONTÉ (A placer en détection de niveau minimum ou maximum) Conduit de liaison hauteur 100mm avec raccord Process 1"1/2 Détecteur capacitif IFM KI001A Doigt de gant de protection		
B4	DETECTEUR DE NIVEAU CAPACITIF (A monter en détection de niveau minimum ou maximum) Détecteur capacitif IFM KI001A Doigt de gant de protection Raccord Process 1"1/2 Femelle à souder		
B5	PIÈGE MAGNÉTIQUE (A placer en aval de l'appareil) 2 barreaux de performance magnétique 9000 Gauss Fourreaux de protection des barreaux Monté sur tiroir de nettoyage		
B6	INTERFACE MILIEU SEC/HUMIDE (A placer en aval de l'appareil, pour une alimentation de cuve Process avec dégagement de vapeurs) Vanne d'isolement Conduit et piquages d'injection d'air (Air process à prévoir) Accessoires de connexion		

N° BUDGET	CLIENT XXX	PAGE
20JSIP1T12MC		4

Merci d'avoir renseigné ce formulaire, vous allez recevoir sous 48h cette proposition complétée des éléments suivant

- Détail des caractéristiques techniques
- Délai de livraison actualisé
- Prix Transport
- Vos conditions de règlement